


SUPERIOR 60'

cod. ASSUP60M

EN Model with steel brackets fastening system. Fire resistant up to 60 minutes (certified). The extractable plunger with adjusting spring allows a comfortable regulation. This product guarantees a 48 dB noise reduction (IFT Rosenheim Certificate).



lengths
330 430 530 630 730 830 930 1030
1130 1230 1330 1430 1530 mm

plunger type



certification



File nr. R39141


application




TIMBER DOOR

SECURITY DOOR



size 14x35 mm



seals



fixing type



optional

ACTUATOR PIVOT cod. ACAPIV p. 153

IT Modello tradizionalmente fissato con squadrette in acciaio, certificato per tenuta al fuoco fino a 60 minuti. La regolazione è semplice ed avviene tramite pulsante a molla estraibile. Tenuta acustica di 48dB certificata da IFT di Rosenheim.

DE Traditionell mit Stahlaschen befestigtes Modell, zertifizierte Brandbeständigkeit bis 60 Minuten. Die Regulierung ist einfach und wird mit einem ausziehbaren Federdruckknopf gewährleistet. Durch IFT Rosenheim zertifizierte Schalldämmung 48 dB.

FR Modèle avec un système de fixation traditionnel avec équerres en acier, certifié pour une tenue au feu jusque 60 minutes. Le réglage est simple et se fait via le bouton poussoir extractible sur ressort. Etanchéité acoustique 48dB certifié par IFT Rosenheim.

ES Modelo tradicionalmente fijado con escuadras de acero, certificado para resistencia al fuego hasta 60 minutos. El ajuste es sencillo y se realiza con el pulsador de resorte extraíble. Aislamiento acústico de 48 dB certificado por el instituto IFT de Rosenheim.

RU

60

48

IFT

